




# HL150 E-STD



HL150 E-STD




Electric



99 kg



300 Bar



85,5 x 45 x 63,5



75.2 dB



- Ⓝ Ook verkrijgbaar in 200 bar DIN of 200 bar INTER  
Wordt geleverd met 2 st. vulslangen, incl. afsluiter en ontluchting.
- ⓔ Also available in 200 bar DIN or 200 bar INTER  
Comes with 2pcs. filling hoses, incl. valve and pressure relieve
- ⓕ Disponible en version 200 bar DIN ou en version 200 bar INTER  
Livré avec 2 flexibles avec robinets de remplissage à purge intégrée

#### Opties / Options / Options

- Ⓝ Schakelkast met urenteller en start/stop
- ⓔ Switch board with hour meter and start/stop
- ⓕ Tableau avec compteur horaire et commande Marche/arrêt
  
- Ⓝ Schakelkast met urenteller, start/stop en automatische condenslozing
- ⓔ Switch board with hour meter, start/stop and auto drain
- ⓕ Tableau avec compteur horaire, commande Marche/arrêt et purge automatique
  
- Ⓝ Schakelkast met urenteller, start/stop, automatische condenslozing en presostaat
- ⓔ Switch board with hour meter, start/stop, auto drain and pressure switch
- ⓕ Tableau avec compteur horaire, commande Marche/arrêt, purge automatique et pressostat

# HL150 E-STD

## HL150 E1-STD

Capaciteit / Charging rate / Débit	150 L/min.
Werkdruk / Working pressure / Pression de service	300 Bar DIN
Aandrijving / Driven by / Moteur d'entraînement	Mono phase 230V. Electric motor. 60 Hz. 3 kW
Geluidsniveau/ Level of sound / Niveau sonore	75.2 dB

## HL150 E2-STD

Capaciteit / Charging rate / Débit	150 L/min.
Werkdruk / Working pressure / Pression de service	300 Bar DIN
Aandrijving / Driven by / Moteur d'entraînement	Mono phase 230V. Electric motor. 60 Hz. 3 kW
Geluidsniveau/ Level of sound / Niveau sonore	75.2 dB